

RENAL Anbauspritzen werden mit einem Fassungsvermögen von 300 l bis 800 l und einer Gestängebreite von 10 m bis 15 m hergestellt.

Halbanbauspritzen werden für Pflanzenschutzbehandlungen und die Ausbringung von Flüssigdünger auf Feldplantagen eingesetzt.

Pumpenleistung 100 l/min.

Zur Standardausrüstung für 300-Liter-Sprühgeräte mit 10-12 m Gestänge gehören:

- Einzeldüsen oder Dreifach-Rotationsdüsen mit AUS-Spitzen
- hydraulischer Auswerfermischer;
- Glyzerin-Manometer;
- dreifaches Flüssigkeitsfiltersystem;
- Induktor von Chemikalien
- mechanische Höhenverstellung des Spritzgestänges;
- Reinwasserbehälter.

Die Standardausrüstung für 400-Liter-Sprühgeräte mit 10-12 m Gestänge umfasst:

- Ausstattung wie in 300L

Zusätzliche Ausrüstung:

- Festdruckventil.

-

Die Standardausrüstung für 600L und 800L Sprühgeräte, 10-15m Gestänge umfasst:

- Ausstattung wie in 300L

Zusätzliche Ausrüstung:

- Festdruckventil;
- hydraulische Hebevorrichtung,
- einen Behälter zum Spülen des Systems.